

NOVUS POS connect L 380



Der Wert legt fest, mit welchem Gewicht in kg das Produkt belastet werden darf



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

- Hochwertiger in der Höhe verstellbarer 2-teilige, absteigend montierter POS-Tragarm mit Connect-Gelenk für die Anbringung von POS connect plates
- Befestigung von Flachbildschirmen bis 10 kg
- Individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- Reichweite: 450 mm
- Einfache Einstellung durch verschiedene Gelenke
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Aus hochwertigem Aluminium in Silber oder schwarz eloxiert
- Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
- Obligatorische Ergänzung ist eine POS base Säule

| Ausführung | Art.-Nr. | EAN-Nr. |
|--|--------------|---------------|
|  Silber | 853+4539+000 | 4009729056943 |
|  Anthrazit | 853+4535+000 | 4009729056936 |